



Efficient mixing of sensitive products

VSM-F: 80 / 150 / 300 / 600 / 800 1000 / 1500 / 2200 /2700 Liter



Mischmaschinen

Mixing machines



- Automatische Deckelbedienung
- · Trommel motorisch schwenkbar
- Entleerungshöhe nach Ihren Erfordernissen
- Der Schaber hält Wand und Boden frei
- Automatische Beschickungsmöglichkeit
- Touch-Panel Bedienung mit Prozessaufzeichnung
- Verschiedene Mischarme für unterschiedlichste Anwendungen verfügbar
- Hygienedichtungen ohne Motoroder Getriebedemontage auswechselbar
- Temperiereinrichtungen
- Direktdampfinjektion
- integrierte Vakuumpumpe
- Dosiereinrichtungen
- Kühleinrichtungen

- Automatic lid operation
- Electric tilting of the drum
- Discharge heights to suit specific discharge requirements
- Scraper keeps the drum wall and base clean
- Automatic loading facility
- Touch panel operation with process data recording
- Various mixing arms for different applications
- Hygienic seals easily replaced from inside the drum without removing motor or gearbox
- Temperature facilities
- · Live-steam injection
- Integrated vacuum pump
- · Dosing devices
- · Cooling facilities



Herausgegeben von: Glass GmbH & Co. KG Frankfurter Weg 28 D- 33106 Paderborn

Telefon: +49 (0) 5251 7799 1-0 Telefax: +49 (0) 5251 7799 1-77 EMail: info@Glass-Maschinen.de Internet: www.Glass-Maschinen.de Glass GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Januar 2009